

wood-cal-cir

Heisswachs

Allgemeines

wood cal-cir enthält pflegende Hartwachse, welche einen widerstandsfähigen Wachsfilm mit dauerhaftem Glanz ergeben. Der hohe Anteil an Wachsen führt auch zu einem optimalen Schutz der behandelten Flächen.

Anwendungsbereich

Für gewachstes, geöltes und unbehandeltes Parkett.

Dosierung

Unverdünnt mit Heisswachsgerät.

Verbrauch

5 bis 15 g pro m² und Anstrich.

Hinweise für die Verarbeitung

Vor dem Auftragen muss der Boden sauber und trocken sein. Stark verschmutzte Böden mit dem Lösungsmittelreiniger wood cir-ex vorreinigen.

Das Heisswachsgerät bis zur Hälfte füllen und aufheizen bis der gesamte Wachsbestand geschmolzen ist (10 - 15 Minuten).

Das flüssige Heisswachs in dünnem Faden auf den Boden ausfliessen lassen, mit der feinen Wachsbürste gleichmässig einmassieren.

Besondere Hinweise

Sobald der Wachsfilm nicht mehr schmiert, polieren (sobald als möglich polieren; nach allzu langer Trocknungszeit ist der Wachs nicht mehr polierbar).

Entzündlich, von Zündquellen fernhalten. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit mindestens 2 Jahre

Lagerung -

Inhaltsstoffe Pflegende Wachse gelöst in Kohlenwasserstoffen