

Kegelbahnwachs

Allgemeines

Erhöht den Gleitwiderstand auf wachs- und kunststoffreichen Beschichtungen sowie auf gewachsenen Holzböden.

Diese lösungsmittelfreie Emulsion ist selbstglänzend, zäh-elastisch und trittfest. Das Produkt eignet sich hervorragend zur Pflege von Kegelbahnen.

Anwendungsbereich

Für Linoleum, Inlaid, Kork, Steinholz, Gummi, Kunststoff, Stein und Kegelbahnen.

Dosierung

Konzentriert auftragen.
Hauchdünn verteilen.

Hinweise für die Verarbeitung

Auf gut gereinigtem Boden mit Auftraggerät gleichmässig hauchdünn verteilen.
Trocknet selbstglänzend auf.

1 - 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens.

Ersten Anstrich gut trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der erste Anstrich bereits nach 30 Minuten staubtrocken.

Verbrauch

20 – 40 g pro m² und Anstrich.

Besondere Hinweise

Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen.

Vor Frost schützen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

Lagerung

nicht unter 0°C lagern

pH-Wert

konzentriert: 5

Inhaltsstoffe

Wachse, nichtionische Tenside, Konservierungsmittel