


## Mobiloclean BS11 Rutschhemmer

Anwendungsbereich		
Verarbeitungsvorschrift	 	

**Produkt:** Mehrzweckemulsion mit Polymeren nach DIN 18032 zur Langzeitversiegelung für alle wasserbeständigen Bodenbeläge. Ergibt ohne Polieren einen strahlenden Glanz und bildet einen rutschhemmenden Film. Schützt gegen Wiederanschmutzung. Auch zur Auffrischung des Pflegefilms in Wischwasser zu verwenden.

**Anwendungsbereich:** Fußboden muss staubtrocken und rückstandsfrei sein. Gegebenenfalls mit Grundreiniger sorgfältig reinigen und klarem Wasser neutralisieren. Stark saugfähige Bodenbeläge mit Porenfüller vorbehandeln! Nach vollständiger Trocknung Beschichtung mit Lammfell, Microfaserbezug oder geeignetem Wischer 1-2 mal pur als dünnen Film über Kreuz auftragen. Zwischen den Beschichtungsvorgängen trocknen lassen. Die letzte Trocknung sollte idealerweise über Nacht erfolgen.

Dosierung als Wischpflege zur Auffrischung des Pflegefilms: 100-150 ml auf 8 Liter Wasser.

<b>Produktdaten:</b>	Form:	Flüssig
	Farbe:	Gebrochen weiß
	Geruch:	Charakteristischer Geruch
	pH-Wert:	9
	Gisbau Code:	GE10

**Inhaltsstoffangabe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:** < 5 % nichtionische Tenside, Phosphate

**Weitere Inhaltsstoffe:** Polymere, Wachse, wasserlösliche Lösemittel, Konservierungsmittel Benzisothiazolinone

**Einstufung und Kennzeichnung:** Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

**Sicherheitsratschlag** P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Umweltinfo:** Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

**Transport und Lagerung:** Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost schützen.

**Maßnahmen nach Verschütten:** Aufnehmen und Reste mit viel Wasser wegspülen.