

Polydur Star

Allgemeines

Metallsalzfreie Pflegedispersion für die Grundbehandlung aller wasserfesten, harten und elastischen Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Linoleum, Colovinyl, Gummi und Natur- und Kunststein.

Ergibt einen glänzenden Schutzfilm.

Widerstandsfähig, zähelastisch, trittfest.

Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, harten und elastischen Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Linoleum, Colovinyl, Gummi und Natur- und Kunststein.

Dosierung

Konzentriert auftragen.

Hinweise für die Verarbeitung

Vorbereitung	Vor dem Auftragen Boden grundreinigen
Anwendung	Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. 2-3 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Ersten Anstrich genügend trocknen lassen.

Verbrauch

20 – 40 g pro m² und Anstrich.

Besondere Hinweise

Nicht anwenden auf Belägen mit werkseitig aufgebrauchten Nutzsichten, unversiegelten Kork- und Holzböden.

Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen.

Nur wachsfreie Beläge behandeln. Vor Frost schützen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
Lagerung	nicht unter 0°C lagern
pH-Wert	konzentriert: 8
Inhaltsstoffe	Wachse, Kunststoffdispersionen, nichtionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser.