

ECOLAB®

MAXX Magic2

ULTRANETZENDER HOCHLEISTUNGSREINIGER

Vorteile

- ▲ Ultranetzender Hochleistungsreiniger für zahlreiche Anwendungsbereiche, einschließlich der industriellen Reinigung
- ▲ Keine Beschädigung von Oberflächen dank hoher Materialverträglichkeit
- ▲ Schnelle Entfernung von Schmutz und Fett

Effizient

- ▲ Hohe Reinigungsleistung bereits bei geringer Dosierung (ab 0,10 %) für geringere Reinigungskosten
- ▲ Längere Unterhaltsreinigungsintervalle und hervorragende Reinigungsergebnisse, besonders bei porösen Oberflächen wie unglasierten Fliesen in stark frequentierten Bereichen
- ▲ Schaumbremst für den Einsatz im Reinigungsautomaten

Sicher

- ▲ Eignung für die meisten wasserbeständigen harten Oberflächen dank materialschonender Formel
- ▲ Farbkodiertes System, um die Verwendung des richtigen Produktes für die entsprechende Reinigungsaufgabe sicherzustellen
- ▲ Mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet



Anwendungshinweise



1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.



recommended

2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung tragen.



3. Reinigungslösung in einem Eimer oder im Tank des Reinigungsautomaten vorbereiten. Je nach Verschmutzungsgrad 10-100 ml **MAXX Magic2** zu 10 l Wasser geben. Für eine Unterhaltsreinigung mit normaler Verschmutzung 25 ml **MAXX Magic2** mit 10 l kaltem Wasser mischen. Für die Reinigung von Bodenbelägen mit Dispersionsbeschichtung max. 1,5 % verwenden.



4. Für die manuelle Bodenreinigung empfehlen wir **MAXX Magic2** in Kombination mit den Mikrofaser-Wischsystemen von Ecolab.



5. Für die Oberflächenreinigung **MAXX Magic2** in Kombination mit den farbmarkierten polifix-Mikrofaser-Tüchern verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.



6. Ohne Nachspülen.

Ultranetzende Wirkung

MAXX Magic2 bietet maximale Benetzungseigenschaften und eignet sich damit ideal für stark wasserabweisende oder poröse Oberflächen.

Anwendungsbereich

Tägliche Büroreinigung, Industriebereiche, öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen, Sporthallen, Einkaufszentren usw.

Besondere Hinweise

- ▲ Prüfen Sie die Materialverträglichkeit vor der Reinigung an einer unauffälligen Stelle.
- ▲ Stellen Sie ein Warnschild mit dem Hinweis „Achtung Rutschgefahr“ auf bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
- ▲ Mischbarkeitszertifikate für ausgewählte Desinfektionsprodukte von Ecolab erhältlich.
- ▲ Die richtige Dosierung sorgt für eine Kostenersparnis und schont die Umwelt.

Sicherheitsinformationen

- ▲ Nur für den professionellen Gebrauch! Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Lagerbedingungen

- ▲ Nur im Originalgebinde zwischen 0 °C und 40 °C lagern.

pH-Wert

7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	----	----	----	----

Gebinde

Produkt	Artikelnr.	Gebinde
MAXX Magic2	9084460	12 x 1-l-Flasche
MAXX Magic2	9084500	2 x 5-l-Kannen

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.
CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Germany
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1
D-40789 Monheim am
Rhein
Tel.: +49 (0)2173-599-1900

Ecolab Austria
Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
Tel.: +43 (0) 1 715 25 50

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522

www.ecolab.com

© 2020 Ecolab USA Inc. All rights reserved. MAXX Magic2_DE-de_24MAR22

ECOLAB®