

turbo-strip

Allgemeines

Löst extrem schnell und vollständig alte Wachs- und Kunststoffschichten.
Hochwirksames, konzentriertes Grundreinigungsmittel zum Entfernen von Schichten aus Dispersionen und Selbstglanzemulsionen auf Böden.
Entfernt auch sehr wirkungsvoll Verschmutzungen aller Art.
Alkalisch.

Anwendungsbereich

Auf waschbaren Bodenbelägen wie Kunststoff, PVC, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Natur- und Kunststein, Gummi und Steinholz.

Dosierung

1 - 2 Liter auf 8 - 9 Liter Wasser geben (10 - 20%).
Für das Entfernen von starken Verschmutzungen 0,5 - 1 Liter auf 9 Liter Wasser geben (5 - 10%).

Hinweise für die Verarbeitung

Lösung anlegen. Ca. 2 - 5 Minuten wirken lassen. Scheuern. Absaugen oder aufziehen.

Verbrauch

10 Liter Lösung für 30 – 50 m²

Besondere Hinweise

Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen und Sockelleisten sofort mit Wasser abwaschen.

Vor nachfolgender Beschichtung mit klarem Wasser spülen.

Nicht geeignet für Linoleum (Verfärbungen) und Asphalt.

Sicherheitsratschläge im EU-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

pH-Wert

konzentriert: 12,5 / 10%ige Lösung: 11,5

Inhaltsstoffe

anionische und nichtionische Tenside, wasserlösliche Lösungsmittel, Lösungsvermittler, NTA, Phosphate, Duftstoffe, Wasser