Staplerspurenentferner

Allgemeines

Löst wirksam Gummispuren und Abrieb von Staplerrädern und andern Fahrzeugen. Entfernt auch sehr wirkungsvoll andere hartnäckige Verschmutzungen.

Anwendungsbereich

Auf Bodenbelägen wie Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Natur- und Kunststein.

Dosierung

Produkt unverdünnt anwenden.

Hinweise für die Verarbeitung

Produkt auf Staplerspur aufbringen (aufsprühen).

15 - 20 Minuten einwirken lassen.

Mit rotem Pad (Einscheibenmaschine oder Handpad) bearbeiten oder mit Feg- / Saugautomat scheuern. Absaugen oder aufziehen.

Mit klarem Wasser spülen / nachwaschen.

Verbrauch

10 Liter Produkt für 30 – 50 m²

Besondere Hinweise

Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen und Sockelleisten sofort mit Wasser abwaschen.

Bei eventuell nachfolgender Beschichtung besonders sorgfältig mit klarem Wasser spülen.

Beschichtungen werden angegriffen.

Nicht geeignet für Asphalt und Gummibeläge.

Sicherheitshinweise im EU-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit
Inhaltsstoffe

mindestens 2 Jahre
nichtionische Tenside, wasserlösliche Lösungsmittel