



## Erolcid® G 491

Saurer Intensivreiniger für  
Feinsteinzeugfliesen



### Anwendungsbereiche

- Für mikroporöse, feinraue und säurebeständige Bodenbeläge, Oberflächen und Materialien z. B. Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen

### Produkteigenschaften

- Spezialreiniger auf Phosphorsäurebasis mit frischem Citrusduft
- Entfernt spontan und kraftvoll Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier
- Im System mit Erol® G 490 wird ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt
- RK-gelistet

### Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Bei starkem Schäumen im Schmutzwassertank ist die Verwendung des Buz® Defoam G 478 möglich.
- Verbrauch: 0,12 - 2,5 ml / pro m<sup>2</sup>



100 - 1.000 ml  
/ 10 l Wasser



200 - 1.000 ml  
/ 10 l Wasser



200 - 500 ml  
/ 10 l Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.



\* Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Datenbank der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>  
Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.  
Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

### Hinweise

- Fugen vornässen! Nur auf säurefesten Materialien einsetzen.
- Mit klarem Wasser nachspülen.
- Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z. B. Marmor, Solnhofen Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.
- Nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern anwenden und mischen.
- Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter [www.buzil.de](http://www.buzil.de) erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

### Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** farblos - hellgelb
- **Inhaltsstoffe nach EU-Detergentienverordnung (Det-VO\*):** AQUA, PHOSPHORIC ACID, DECETH-8, PARFUM, DIMETHICONE
- **GISBAU-Code:** GS 80
- **UFI-Code:** XN40-H031-8000-J5JV

### Verkaufseinheiten

- G491-0001RA: 12 x 1 l Flasche
- G491-0010RA: 1 x 10 l Kanister
- G491-0005RA: 1 x 5 l Kanister