



# Strip-A-Way Powder




## SCHNELLLÖSLICHER, PULVERFÖRMIGER ENTKALKER FÜR SÄUREBESTÄNDIGE GEWERBLICHE SPÜL- UND WASCHMASCHINEN

**Strip-A-Way Powder** entfernt hartnäckige Verkrustungen und Kalkablagerungen in gewerblichen Spül- und Waschmaschinen, speziell wenn diese bei hohen Wasserhärten im Einsatz sind. **Strip-A-Way Powder** schäumt nicht, ist frei von Salzsäure und parfümfrei.

- **Sauber** Schutz der gewerblichen Spül- und Waschmaschinen und hygienische Sauberkeit durch Entfernung der Kalkbeläge.
- **Sicher** Frei von Salzsäure. Einfach in der Anwendung. Schäumt nicht.
- **Effizient** Sparsam im Gebrauch. Ohne Füllstoffe.



### ANWENDUNGSWEISE



1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Schutzschuhe und Schutzbrille) tragen.

### Entkalkung von Geschirrspülmaschinen:

3. Dosieranlage ausschalten. Verbliebene Geschirrtteile aus der Spülmaschine entfernen und Spülmaschine mit Wasser mit einer maximalen Temperatur von 60 °C füllen.
4. Je nach Stärke der Kalkablagerungen 10-20 g **Strip-A-Way Powder** pro Liter Wasser in die Tanks der Geschirrspülmaschine geben.
5. Spülmaschine ohne Spülgut und Spülmittel (Vordosierung abschalten!) 15-30 Minuten in Betrieb halten. Anschließend Tankwasser ablassen.
6. Spülmaschine gut ausspülen. Dosieranlage wieder einschalten. Entkalkungsmaßnahmen am besten vor dem regulären Spülbetrieb durchführen.

### Entkalkung von Waschmaschinen:

Je nach Stärke der Kalkablagerungen 10-20 g **Strip-A-Way Powder** pro Liter Wasser in die Waschmaschine geben. Waschmaschine ohne Wäsche und Waschmittel 20-30 Minuten bei max. 60 °C laufen lassen. Anschließend das Wasser ablassen und gut ausspülen.

### Einlegebäder:

Zur Entkalkung von kleineren Teilen (z. B. Klarspüldüsen) wird ein Tauchbad von ca. 70 °C mit ca. 10 g **Strip-A-Way Powder** pro Liter Wasser angesetzt. Nach der Tauchbehandlung die Teile gut nachspülen.


Geräte- und Behälterteile müssen aus säurebeständigem Material bestehen. Nicht auf Aluminium, verzinkten und emaillierten Oberflächen, Marmor oder anderen säureempfindlichen Oberflächen einsetzen. **Strip-A-Way Powder** ist nicht für Besteckteile o. ä. geeignet!

### SICHERHEITSHINWEIS

#### Nur für den professionellen Gebrauch.

Nicht mit anderen Produkten mischen! Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

### pH-Wert



### LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

### VERKAUFSEINHEIT

12 kg Eimer

9032070