

Topmatic Universal Special


NTA-, EDTA-, PHOSPHAT- UND CHLORFREIES MASCHINENSPÜLMITTEL FÜR ALLE WASSERHÄRTERN

Topmatic Universal Special ist ein hochkonzentriertes, flüssiges Maschinenspülmittel für alle Wasserbedingungen. Es verhindert den Aufbau von Stärkebelägen und ist ein Teil des innovativen, NTA-, EDTA-, phosphat- und chlorfreien Produktsortiments von Ecolab. Es wurde speziell im Hinblick auf die Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen entwickelt, mit innovativen Inhaltsstoffen, um die Wasserhärte zu binden. Darüber hinaus ist Topmatic Universal Special einsetzbar im X-Streamtec ALCA-System. Für optimale Ergebnisse und sichere Anwendung empfehlen wir ein Ecolab Dosiergerät zu verwenden.

- **Sauber** Sehr leistungsstark auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Bringt sauber glänzende Spülergebnisse.
- **Sicher** Die Inhaltsstoffe (NTA-, EDTA-, phosphat- und chlorfrei) gewährleisten einen hohen ökologischen Standard. Die transparenten Gebinde lassen den Produktstand gut erkennen.
- **Effizient** Die Reinigung in einem Spülgang spart Zeit und Geld.



ANWENDUNGSHINWEISE



Härtebereich	Wasserhärte in °d	Topmatic Universal Special g/l Wasser
1	bis 8,4 °d (weich)	0,3 – 2,3
2	8,4 °d - 14 °d (mittel)	2,3 – 4,0
3	>14 °d (hart)	> 4,0

Ihr Ecolab Fachberater installiert und richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

1. Beachten Sie die Informationen auf dem Produktetikett und dem Reinigungsplan.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) tragen.
3. Wenn Alarm ertönt Maschine ausschalten.
4. Vorsichtig die Ansauglanze aus dem Kanister nehmen. Den Deckel des neuen Kanisters abschrauben, die Ansauglanze einsetzen und den neuen Kanister wieder in den Kanisterhalter stellen.
5. Wenn kein akustischer Alarm installiert ist, täglich den Reinigerstand prüfen und ggf. den Kanister tauschen.

pH-Wert (100 %)

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch!

Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Klarspüler. Nicht auf Bunt- und anderen Leichtmetallen einsetzen.

Nicht mit anderen Produkten mischen!

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 5 °C und 25 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

12 kg Kanister
25 kg Kanister
250 kg Fass