

Produkt: Vitre - Vit **Einsatzbereich:** Schaumreiniger für Glas und glatte Flächen.

Arbeitsplatz: **Tätigkeit:**

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG / ZUSAMMENSETZUNG



Gefährliche Inhaltsstoffe: 2 - Propanol und Propan / Butan.

pH - Wert in der Anwendung: ca. 10

GEFAHREN, DIE VOM PRODUKT AUSGEHEN KÖNNEN

Hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Berst- und Explosionsgefahr bei Drucksteigerung.
Bildung entzündlicher Dampf-/Luftgemische möglich.
Schaum ist schwach wassergefährdend.

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Von Zündquellen fernhalten. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht in Flammen, auf glühende Gegenstände oder in die Augen sprühen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Keine größeren Flächen einsprühen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Schutzhandschuhe empfehlenswert



Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

MASSNAHMEN BEI UNFÄLLEN UND BRÄNDEN / ERSTE HILFE

Verantw.Mitarbeiter:

Notrufnummern:

Büro:

Tel.:

Feuerwehr:

Polizei:

Nach Verschütten / Zündquellen entfernen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur,

Auslaufen: Vermiculite) aufnehmen. Kleine Mengen mit viel Wasser wegspülen.

Im Brandfall: Mit Schaum, CO₂, Trockenlöschmittel, Wassernebel oder Sprühstrahl löschen. Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Nach Hautkontakt: Mit Wasser abspülen. Gereinigte Hautpartien sorgfältig eincremen.

Nach Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (10 - 15 min.). Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. Arzt aufsuchen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nach Kontakt mit Verunreinigte Kleidung ausziehen und mit viel Wasser ausspülen.

Kleidung:

ENTSORGUNG

Nur völlig entleerte Dose in die Wertstoffsammlung geben.

Nicht entleerte Dose Sonderabfallsammler übergeben.

EAK - Schlüssel: 160503

Der genannte herkunftsbezogene Abfallschlüssel ist eine Empfehlung. Aufgrund der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten beim Verwender muß u.U. eine andere Abfallschlüsselnummer zugeordnet werden.

Hinweis:

Entsprechend § 20 der Gefahrstoffverordnung müssen Arbeitnehmer vor der Beschäftigung anhand der Betriebsanweisung unterwiesen werden. Danach müssen Unterweisungen mindestens einmal jährlich mündlich und arbeitsplatzbezogen erfolgen.

Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von dem Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen.

Die Betriebsanweisung der Tana - Chemie GmbH ist auf das Produkt bezogen. Evtl. objektspezifische Gegebenheiten können Änderungen bzw. Ergänzungen erforderlich machen.