

ANTI-GRAFFITI C3

Ref. A25354 - 500 ml

QUICK TECH

NETTOYAGE ET DÉCAPAGE



Entfernt gründlich Farben, Tinte und Lacke.

- Sofortige Wirkung: zwischen 10 und 15 Minuten!
- Beschädigt die Oberflächen nicht
- Speziell für gestrichene und glatte Oberflächen
- Ohne chlorierte Lösungsmittel
- Enthält Lösungsmittel natürlichen Ursprungs

APPLICATION

Graffiti-Entferner für poröse Oberflächen, ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

Der Graffiti-Entferner ist eine Mischung aus hochwirksamen Lösungsmitteln für die schnelle Entfernung von mit Graffiti bedeckten Oberflächen.

Anwendungsbereich: Entfernt alle Graffiti von porösen Oberflächen (auf Ihren Böden und Wänden aus Sandstein, Marmor, Ziegelsteinen usw.).

Technische Daten:

- Geruch: Lösungsmittelhaltig
- Ergiebigkeit: Deckt eine Fläche von ca. 8m² pro Aerosol ab, je nach Zustand des Untergrunds und kurativer Anwendungsweise.

MODE D'EMPLOI

Vor Gebrauch gut schütteln.

Die Oberfläche aus 15 cm Entfernung besprühen, um sie mit einer konsistenten Schicht zu bedecken.

Halten Sie die Spraydose senkrecht mit dem Kopf nach oben.

Graffiti auf porösen Oberflächen:

Lassen Sie es 10 bis 15 Minuten einwirken. Anschließend mit einer kräftigen Bürste abbürsten. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf und reiben Sie so lange, bis das Graffiti verschwunden ist. Mit viel warmem oder heißem Wasser abspülen.

Nicht auf Gummi auftragen, ohne vorher einen Verträglichkeitstest durchgeführt zu haben.

Farbentferner:

Etwa 10 Minuten einwirken lassen. Den Film mit einem Malerspachtel abziehen. Wenn es sich um eine dicke Schicht handelt, den Vorgang wiederholen. Mit viel Wasser abspülen.

AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER.
Kann gefährlich sein. Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf Anfrage erhältlich ist.
Unsere Datenblätter wurden nach unserem derzeitigen Kenntnisstand erstellt. Einige Elemente können geändert werden. Foto nicht vertraglich bindend. 01/01/2024 Index 1.0

LEBENSUMWELTEN

- - Kommunale Gebietskörperschaften
- - Gebietskörperschaften, städtische Dienste
- - Industrieunternehmen

ENTWICKELUNG

Verpackungseinheit (VE):
Spraydose

Verkaufseinheit (VE):
Karton mit 6 Einheiten

Palettisierung:
1044 Einheiten - 174 Kartons.
Weißblechgehäuse Ø 65 mm
Höhe 195 mm.

Nennvolumen: 650 ml -
Nettovolumen 500 ml

S.I.C.O.

577 Rue du Pommarin B.P. 16 - Voreppe - 38341 Moirans CEDEX France
Tél : +33 (0)4 76 50 85 50 / sico.commercial@sico.fr / www.sico.fr