

BUCALEX® G 460

Sanitärgrundreiniger, viskos



Anwendungsbereich

- Für die Grundreinigung von hartnäckigen Verschmutzungen im Sanitärbereich
- Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen im Nassbereich
- Besonders geeignet auf Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen
- Entfernt mühelos extreme Verunreinigungen insbesondere durch Kalk, Urinstein, Rost und Kesselstein sowie Schmutz, Fett und Seifenreste

Produktvorteile/-eigenschaften

- Kraftvolle, schnelle Reinigungswirkung
- Sehr gutes Kalk- und Fettlösevermögen
- Viskosität ermöglicht gute Haftung an senkrechten Flächen wie Wandfliesen und damit eine lange Einwirkzeit
- Geeignet für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine
- RE-gelistet
- Ö-Norm B5105



Technische Daten	
pH Wert	0,2 - 1
Produktfarbe	rot
Gebinde	12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister Sondergebinde auf Anfrage

BUCALEX® G 460

Sanitärgrundreiniger, viskos

Anwendung und Dosierung



Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich



Unterhaltsreinigung:
100 ml/10 l Wasser



Grundreinigung:
1 l/10 l Wasser bis pur



Maschinell:
Einscheibenmaschine:
100 ml bis 1 l/10 l Wasser



Schaumkanone:
1:5 bis 1:10 mit Wasser

Oberflächen vor Anwendung von Bucalex® G 460 mit kaltem Wasser vornässen.

Immer mit kaltem Wasser nachspülen.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z.B. Marmor, Solnhofen Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.

Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.

Nicht anwenden auf Materialien, deren emaillierte oder verchromte Oberfläche beschädigt ist.

Vor der Anwendung auf Kunststoff und Armaturen unbedingt Anleitung des Herstellers beachten.

Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 23.02.2015

Ergänzende Produkte

Extrem starke Verschmutzungen in WC und Urinal:

Wc Cleaner G 465

Zur Unterhaltsreinigung:

Bucasan® Trendy T 464

Zur Luftverbesserung:

Buz® Fresh G 569

Gefahrenhinweise

H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H 290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Bucalex® G 460 unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GS 80

Artikelnummer:

G460-0001

G460-0010