

Profi-Line Spezial-Beschichtung

Champ/lösemittelfreie Pflegeemulsion

7402/7185

Glänzende, rutschhemmende Spezialbeschichtung zur Langzeitversiegelung von Holz-, Stein-, Lino-, PVC-, Gummi-, Kautschuk-, Korkböden sowie polierte Steinböden, Marmor und Granit. Beschädigte Flächen werden durch einfaches Nachbeschichten sofort wieder restauriert.




Art.-Nr. 7402
Art.-Nr. 7185

VE: 12 x 1 Liter
VE: 10 Liter

Neuartige Technologie ersetzt Grundreinigungen

- reinigt und pflegt
- rutschhemmend
- hoher Glanz
- zum Cleanern geeignet
- schnelle Trockenphasen
- widerstandsfähig



Anwendungsbereich

Für offenporige Bodenbeläge, wie Stein-, Lino-, PVC-, Gummi-, Holz-, Kautschuk-, Korkböden und glatten Bodenbeläge, wie polierte Steinböden, Marmor und Granit. Bei extrem glatten Belägen, wie z. B. poliertem Marmor ist zuvor eine Prüfung der Haftung an unauffälliger Stelle notwendig. Auch geeignet als Wischpflege verdünnt: 500 ml - 2 Ltr./10 Ltr.



Verarbeitung

- Fußboden mit Grundreiniger sorgfältig säubern und mit klarem Wasser nachwischen
- Nach vollständiger Trocknung, Champ mit Lammfell oder Wischer 1 - 3 mal pur, als dünnen Film über Kreuz auftragen
- Zwischen den Beschichtungsvorgängen ca. 15 Minuten trocknen lassen.
- Mit der High-Speed-Maschine (1.000 - 2.500 U.p.M.) polieren

Produktdaten

< 5 % Nichtionische Detergentien, Acrylate, Hochglanzwaxse, Filmbilde- und Verlaufhilfsmittel, Konservierungsstoffe. pH-Wert (Konz.) ca. 9.

Sicherheitsratschlag

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Empfehlung

Die Beschichtung lässt sich besonders leicht mit dem Endres Grundreiniger **Easy** wieder entfernen. Zur täglichen Unterhaltspflege empfehlen wir **Mobilo Bodenwischpflege** oder „**Champ**“, verdünnt im Verhältnis 20 ml -100 ml /10 Ltr. Wasser.

Verbrauch pro m²: 1 Liter für 15 - 40 m²